



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Nr. 0898 312 000 – 2014 - 06

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RECA S 18 Silikon Neutral transparent, weiß, schwarz, braun, hellgrau
EN 15651-1: F-EXT-INT- KLASSE 25LM
EN 15651-2: G- KLASSE 25 LM
EN 15651-3: S KLASSE XS1
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
Fugendichtstoffe für Verglasungen
Fugendichtstoff für Sanitärverfugungen
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
RECA NORM GmbH . Am Wasserturm 4 . 74635 Kupferzell . www.recanorm.de
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1-1-2012, EN 15651-2-2012, EN 15651-3-2012-12
8. Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim 0757



9. Erklärte Leistung
Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8340)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN – 15651-1-2012-12 Konditionierung: A Trägermaterial: Beton EN – 15651-2-2012-12 Konditionierung A Trägermaterial: Glas EN – 15651-3-2012-12 Konditionierung A Trägermaterial: Aluminium NF = Kein Versagen
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Wasser und Luftdichtheit		
Rückstellvermögn	> 70%	
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten - Dehnspannungswert	< 0,4 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
Haft- und Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Volumenverlust (%)	< 10%	
Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser, künstliches Licht	NF	
Mikroorganismen: Wachstumsintensität:	0	
Dauerhaftigkeit:	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

RECA NORM GmbH, 26.06.14

ppa. Wolfgang Rau
- Bereichsleiter Marketing / Produkt -