

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DoP Nr. 0911005101-2018-07

1. Código de identificación única del producto tipo: **Sistema de inyección VM-EA**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA-16/0898, Anexos A2, A3
Número de partida: ver embalaje

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Producto tipo	Taco químico
Para uso en	no agrietado hormigón C20/25 - C50/60 (EN 206)
Opción	7
Carga	estática o semiestática
Material	<p><u>Acero cincado al fuego:</u> sólo en espacios interiores secos Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24</p> <p><u>Acero galvanizado:</u> sólo en espacios interiores secos Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24</p> <p><u>Acero inoxidable (marcado A4):</u> En espacios interiores y exteriores no expuestos a condiciones especialmente agresivas Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24</p> <p><u>Acero altamente resistente a la corrosión (marcado HCR):</u> En espacios interiores y exteriores expuestos a condiciones especialmente agresivas Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24</p>
Rango de temperaturas (si se da el caso)	Zona I: -40 °C - +40 °C Zona II: -40 °C - +80 °C

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **System 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

--

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ha emitido el documento siguiente:

ETA-16/0898

basado en

ETAG 001-5

El organismo notificado para la certificación de productos 1343-CPR ha efectuado lo siguiente de acuerdo con el sistema 1:

- i) la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto,
- ii) la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica,
- iii) la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica.

y ha emitido el documento siguiente: certificado de constancia de prestaciones 1343-CPR-M 550-15/08.14

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Método de verificación	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia característica a esfuerzos de tracción	TR 029, CEN/TS 1992-4	Anexo C1	ETAG 001
Resistencia característica a los esfuerzos transversales	TR 029, CEN/TS 1992-4	Anexo C2	
Desplazamiento del anclaje usado	TR 029, CEN/TS 1992-4	Anexo C3	

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: --

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement
(Director de Desarrollo de Productos)

Kupferzell, 2018-07-17


(Unterschrift)